



5 años
GARANTÍA

Permite el suministro de agua caliente con un mínimo costo de operación. El equipo es compacto de elegante diseño y capacidad de 300 litros con excepcional aislación térmica. Se puede instalar en sótanos o logias, con la posibilidad de utilizar calor residual de otras fuentes, como congeladoras o secadoras.

- ➔ Ahorro de costos y más seguridad a través de ánodo de corriente.
- ➔ Calefacción energética A+, la mas alta posible según norma Alemana.
- ➔ Temperatura de agua hasta 65°C solo con la bomba de calor.
- ➔ Compatible con Smart Grid y sistema fotovoltaico - Tecnología del Futuro.



Fabricado en Alemania

ISO 9001
CERTIFICADO



Datos Técnicos	Accelera® 220 E	Accelera® 300 E	Accelera® 300
Capacidad	220 l / 58 gal	302 l / 79.8 gal	303 l / 80 gal
Temperatura Max. Agua	65 °C / 149 °F	65 °C / 149 °F	60 °C / 140 °F
Voltaje / Frecuencia (Monofásico)	220-240 V / 60/50 Hz		
Consumo de Energía Max.	2350 W	2350 W	2200 W
Altura	1545 mm	1913 mm	1870 mm
Diámetro	690 mm	660 mm	660 mm
Peso de la unidad vacía	120 kg / 264.5 lb	135 kg / 297.6 lb	130 kg / 286.6 lb
Peso de la unidad llena	339.5 kg / 748.5 lb	433.9 kg / 956.6 lb	432 kg / 952.4 lb
Tipo de ánodo	Ánodo de corriente impresa	Ánodo de corriente impresa	Ánodo de sacrificio (reemplazable)