



**5 años
GARANTÍA**



Fabricado en Alemania



APP

Nuestra bomba de calor WPL está diseñada para instalación en exterior, siendo excepcionalmente eficiente incluso a temperaturas por debajo del punto de congelación. Funcionamiento extremadamente silencioso.

Sus aplicaciones son de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.

➔ Control remoto online histórico del sistema directamente desde Alemania.



***Disponible en corriente monofásica y trifásica**

| Datos Técnicos | WPL 15 AS | WPL 15 ACS | WPL 25 AS | WPL 25 ACS |
|--|---------------------|------------|----------------------|------------|
| Potencia de calefacción máxima | 7,40 kW | 7,40 kW | 14 kW | 14 kW |
| Consumo eléctrico | 2,42 kW | 2,42 kW | 4,38 kW | 4,38 kW |
| Nivel de sonido | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
| T° ambiente mínima de operación | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C |
| T° ambiente máxima de operación | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| T° mínima para climatización y agua caliente | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| T° máxima para climatización y agua caliente | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Peso | 140 kg | 140 kg | 175 kg | 175 kg |
| Dimensiones | 900 x 1270 x 593 mm | | 1045 x 1490 x 593 mm | |
| Controladores | Manual y Remoto | | Manual y Remoto | |

Los datos indicados son aproximados, dependerán de las exigencias y localidad en que se encuentre el equipo.