

TERMO ELÉCTRICO SHZ

STIEBEL ELTRON

Simply the Best



DETALLE TÉCNICO

- ➔ Temperatura variable y precisa de 20 a 80 °C.
- ➔ Pantalla LCD con indicador de temp. y volumen de agua mezclada.
- ➔ SHZ 30: 60mm de aislamiento térmico de poliuretano.
- ➔ SHZ 50 y 80: 70mm de aislamiento térmico de poliuretano.
- ➔ SHZ 100, 120 y 150: 50mm de aislamiento térmico de poliuretano.
- ➔ Protección contra la corrosión con ánodo de sacrificio electrónico libre de mantención.
- ➔ Indicador de dureza del agua presente en el termo.
- ➔ Alto nivel de seguridad y larga vida útil gracias al recubrimiento esmaltado.
- ➔ Operación eficiente gracias a tres funciones ECO automáticas.



Fabricado en Alemania

Modelo	SHZ
T° Acumulada en el termo	80°
Resistencia (W)	4.000
Amperes (A)	18,18
Cantidad de litros	Tiempo de recuperación/ Volumen de agua a 40°
30	00:36 / 71 L
50	01:01 / 119 L
80	01:38 / 190 L
100	02:02 / 238 L
120	02:27 / 286 L
150	03:04 / 357 L
T° Entrada	11°
T° Salida	40°

Litros	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Peso sin Agua (kg)	Peso con Agua (kg)
30	410	770	22,9	52,9
50	510	740	27,6	77,6
80	510	1.050	37,8	117,8
100	510	1.050	39,5	139,5
120	510	1.210	42,4	162,4
150	510	1.445	52	202